

Pflegehinweise für Acryl- Stein

Acrylstein (HI-MACS® Natural Acrylic Stone™) ist ein völlig homogenes, langlebiges und unempfindlichen Material, das extrem widerstandsfähig, hygienisch und schmutzabweisend ist.

Damit Sie viele Jahre Freude an der herausragenden Qualität Ihres neuen Produktes haben, zeigen wir Ihnen hier ein paar einfache und nützliche Hinweise zur Pflege von Acrylstein.

Reinigungsmittel

Reinigungstuch (Microfaser), weicher Pflegeschwamm (weisses Vlies*), nicht kratzender Reinigungsschwamm (blaues Vlies*), Wasser, mildes Reinigungsmittel, mildes und feines Scheuermittel (Cif, Vif, Viss), Putzstein.



*bezieht sich auf Produkte Scotch Brite

nicht verwenden - kratzt

Alltägliche Reinigung ①

Acrylsteine (HI-MACS®) haben keine Poren und sind dadurch sehr leicht zu reinigen und zu pflegen. Für die alltägliche Reinigung der Spülen, Lavabos und Arbeitsflächen verwenden Sie einfach ein feuchtes Tuch (Microfaser) und trocknen diese bei Bedarf mit einem Lappen nach.

Bei etwas hartnäckigeren Verunreinigungen verwenden Sie zusätzlich einen weichen Pflegeschwamm (weiss) mit einem milden Reinigungsmittel ②.

Starke Verschmutzungen ③

Stärkere Verschmutzungen z.B. durch Lebensmittelfarben, Tee, Fruchtsäfte, Öl- und Fettsuren können gegebenenfalls entstehen. Reinigen Sie wie bei ② & ① beschrieben. Sollte dies nicht ausreichen, verwenden Sie den Putzstein oder ein mildes und feines Scheuermittel (Cif, Vif, Viss), mit einem weichen Schwamm oder allenfalls den blauen Reinigungsschwamm. Reiben Sie mit dem feuchten Schwamm leicht auf dem Putzstein. Reinigen Sie die gesamte Acrylsteinflächen in grossen, kreisenden Bewegungen mit dem feuchten Reinigungsschwamm ab. Danach gehen Sie wie bei ① vor.

Nagellack kann mit Nagellackentferner (ohne Aceton) oder einem feinen Scheuermittel ③ einfach entfernt werden.

Hartes Wasser hinterlässt – wie auch auf Glas - sichtbare Wasserflecken auf Acrylstein. Deshalb sollten die Flächen nach Gebrauch mit einem weichen Lappen trockengewischt werden ①.

Zur Reinigung von Kalkstein verwenden Sie einen handelsüblichen Haushaltkalklöser (z.B. Durgol) und befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers. Verwenden Sie falls notwendig den Reinigungsschwamm und den Putzstein ③ zur Entfernung von Ablagerungen, spülen Sie die entsprechenden Flächen gut ab und reiben Sie diese trocken ①.

Allgemein

Versuchen Sie es zuerst immer mit den einfachen Reinigungsmitteln, und gehen Sie dann zu einer Reinigung mit dem Putzstein über. Bei der Behandlung einer Acrylstein-Oberfläche sollten Sie auf säurehaltige Reinigungsmittel (z. B. Methylchlorid oder Aceton) verzichten. Sollte dennoch ein solches Produkt oder andere starke Chemikalien mit dem Material in Berührung kommen, spülen Sie die Fläche mit viel Wasser ab, um etwaige Verfärbungen zu verhindern und reinigen Sie danach die Flächen wie bei ② & ① beschrieben.

Heiße Gegenstände

Pfannen oder Töpfe, die heiß vom Herd oder aus dem Backofen kommen, sollten nicht direkt auf die Acrylstein Oberfläche gesetzt werden. Verwenden Sie hierbei einen Untersetzer. Wenn Sie kochende Flüssigkeiten in Acrylstein Spülen oder Becken gießen, sollten Sie gleichzeitig Kaltwasser zulaufen lassen.

Brandflecken

Kleinere Brandflecken oder Nikotinrückstände entfernen Sie ebenfalls einfach mit einem milden Scheuermittel und einem Reinigungsschwamm ③ & ①.

Kantige Gegenstände

Den Anforderungen des Alltags ist Acrylstein spielend gewachsen. Besonders spitze und scharfkantige Gegenstände wie Messer können jedoch auf der Oberfläche unschöne Schnitte oder Kratzer hinterlassen. Verwenden Sie daher immer Schneidebretter.

Kleinere Schnitte und Kratzer können Sie eigenhändig mit wenig Aufwand reparieren ③ & ①. Bei besonders tiefen Beschädigungen empfehlen wir, den Service eines Fachmannes in Anspruch zu nehmen.

Pflege der Acrylsteine

Wie viele Materialien weist auch Acrylstein nach einiger Zeit durch den normalen täglichen Gebrauch an einigen Stellen eine leichte Abnutzung auf. Bei dunkleren Farben zeigt sich eine solche Abnutzung teilweise etwas schneller, so dass hier ein etwas grösserer Pflegeaufwand betrieben werden muss.

Um das edle, gleichmäßige Erscheinungsbild der Gesamtoberfläche zu erhalten, sollten Sie diese von Zeit zu Zeit mit einem Scheuermittel und einem nassen Schwamm abwischen ☺ & ☹.

15 Jahre Garantie

Qualität zahlt sich aus: Mit der 10 + 5 Jahre Installationsgarantie bietet HI-MACS® die höchste Garantie aller Solid Surface Anbieter auf dem Markt. Jedes HI-MACS® Produkt hat eine Garantie von mindestens 10 Jahren. Jedoch kann die Garantiedauer ganz einfach auf 15 Jahre erweitert werden. Melden Sie sich hierzu unter www.himacs.eu an und füllen Sie das entsprechende Formular aus.